IZOLMIX

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr EC/03-CPR-2014/04/01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

590603179 1281

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa

IZOLMIX V60 S30

Data produkcji będąca numerem partii na opakowaniu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

a) izolacja wodochronna dachów

b) wyrób do poziomej izolacji przeciwwilgociowej

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

IZOHAN Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Polska
tel., fax +48 58 781 45 85
e-mail: info@izohan.pl
Zakład Produkcyjny w Gdańsku
ul. Sandomierska 38, 80-051 Gdańsk, Polska
tel. +48 58 301 51 81, fax +48 58 301 25 12
e-mail: izolmat@izolmat.pl

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12. ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

system 2+ – a
system 3 – b

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., notyfikowana certyfikacyjna jednostka nr 1434 przeprowadziła w systemie 2+: wstępną inspekcję Zakładu Produkcyjnego i Zakładowej Kontroli Produkcji oraz prowadzi stały nadzór, ocenia, akceptuje zakładową kontrolę produkcji. Na tej postawie wydało certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr:

1434-CPR-0175

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., notyfikowana jednostka badawcza nr 1434 przeprowadziła w systemie 3 badanie w zakresie:

sprawdzenie wodoszczelności
sprawozdanie z badań nr: 156/H/2013

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Klasa F_{ROOF}	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13501-5 ENV 1187
Reakcja na ogień	Klasa F	EN 13707:2004+A2:2009 EN 14967:2006 EN 13501-1 EN ISO 11925-2
Wodoszczelność	Spełnienie wymagań	EN 13707:2004+A2:2009 EN 14967:2006 EN 1928:2000
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca	Kierunek wzdłuż 400 ± 100 N/50mm Kierunek w poprzek 300 ± 100 N/50mm	EN 13707:2004+A2:2009 EN 12311-1
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie	Kierunek wzdłuż 4 ± 2 % Kierunek w poprzek 4 ± 2 %	EN 13707:2004+A2:2009 EN 12311-1
Odporność na przerastanie korzeni	NPD	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13948
Odporność na obciążenie statyczne	NPD	EN 13707:2004+A2:2009 EN 12730
Odporność na uderzenie	450 mm (metoda A)	EN 14967:2006 EN 12691
Wytrzymałość na rozdzieranie	NPD	EN 13707:2004+A2:2009 EN 12310-1
Wytrzymałość złącza	NPD	EN 13707:2004+A2:2009 EN 12317-1
Giętkość	0 °C	EN 13707:2004+A2:2009 EN 14967:2006 EN 1109
Trwałość	Spełnienie wymagań	EN 14967:2006 EN 1928:2000 EN 1296 EN 1847
Substancje niebezpieczne	Spełnienie wymagań	EN 13707:2004+A2:2009 EN 14967:2006

Pozostałe właściwości:

Właściwość	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Grubość	3,0 mm ± 15%	EN 13707:2004+A2:2009 EN 14967:2006 EN 1849-1

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

DYREKTOR
ds. Techniczno-Produkcyjnych
Tomasz Rakowski

Gdańsk 2014.04.01

GD4

IZOHAN sp. z o.o.
81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2, tel./fax (58) 781 45 85
NIP: 586-20-73-821, REGON: 191528483
ZAKŁAD PRODUKCYJNY: 80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 38
tel. (58) 301 82 81, (58) 301 51 81