

## **Impregnat do drewna konstrukcyjnego koncentrat**



Niewymywalny impregnat do drewna budowlanego przeciw grzybom powodującym głęboki rozkład drewna, glonom oraz insektom. Podczas suszenia zabezpiecza także przed sinizną.

### **ZASTOSOWANIE:**

Do wgłębnej i powierzchniowej (kąpiel, malowanie i natrysk) impregnacji drewna montowanego pod zadaniem jak i narażonego na wymywanie przeciw grzybom powodującym głęboki rozkład drewna, grzybom pleśniowym, glonom oraz insektom, a podczas suszenia zabezpiecza także przed sinizną.

### **DANE TECHNICZNE:**

Skład: Triazole, aminy, propikonazol;  
Postać: ciecz o barwie wg specyfikacji (brązowy, zielony, bezbarwny);  
Zapach: słaby charakterystyczny;  
Temperatura zapłonu: produkt niepalny;  
Gęstość w temp.20°C: 1,005g/cm<sup>3</sup>;  
pH (3% roztwór): 6-7;  
Agresywność korozyjna wobec stali: słaba;  
Rozpuszczalność: rozpuszcza się w wodzie;

### **SPOSÓB UŻYCIA:**

Przygotować roztwór 10%, czyli zawartość 5 kg opakowania WOOD PROTECTOR IMPREGNAT DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO rozpuścić w 45 l wody, po czym nanieść na powierzchnię drewna poprzez (1-2 krotne) malowanie lub natrysk, bardzo poręczne jest zastosowanie spryskiwacza ogrodowego. Wilgotność drewna nie powinna być wyższa niż 28%.Chronic przed deszczem przez 48 godzin po zabiegu impregnacji. WOOD PROTECTOR IMPREGNAT DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO dostępny jest jako impregnat bezbarwny lub w kolorze zielonym i brązowym, na takie kolory barwi drewno zachowując jego fakturę. Barwnik jest tylko wskaźnikiem ułatwiającym malowanie i może ulec wypłukaniu, natomiast impregnat jest niewymywalny. Roztwór roboczy pozostawiony w zbiorniku impregnacyjnym wymieszać ok. 5 min. przed każdym kolejnym użyciem.

### **OPAKOWANIA, PRZECHOWYWANIE :**

Termin przydatności 3 lata od daty produkcji, przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. pomiędzy 5 a 23°C. Jako opakowania impregnatu WOOD PROTECTOR DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO stosuje się kanistry 5kg lub inne opakowania uzgodnione pomiędzy producentem a odbiorcą.

## **Impregnat do drewna konstrukcyjnego koncentrat**



### **OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:**

- przestrzegać zasad i przepisów BHP dotyczących pracy z chemikaliami;
- unikać bezpośredniego kontaktu z cieczą oraz wdychania par,
- pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu,
- nie jeść, nie pić na stanowisku pracy,
- każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem,
- stosować odzież ochronną: ubranie ochronne, rękawice ochronne, okulary,
- nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej,
- natychmiast usuwać rozlaną ciecz,
- wyeliminować źródła zapłonu, nie używać otwartego ognia, nie palić,
- trzymać produkt z dala od żywności, napojów i pasz,
- chronić przed dostępem osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci,
- szczegółowe informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń i pierwszej pomocy zawarte są w karcie charakterystyki niebezpiecznego preparatu.

**Pierwsza pomoc:** powierzchnię ciała zmyć wodą z mydłem, w przypadku przedostania się do oczu płukać wodą i zgłosić się do lekarza.