



Silveno Matt Effect

<p>Opis: Silveno Paints Matt Effect jest gotową do użycia matową, białą farbą, na bazie dyspersji sztucznej żywicy, odporną na wodę, o wysokiej wydajności, dobrych właściwościach kryjących i dobrej przyczepności, wodorozcieńczalną, o neutralnym zapachu. Farba przeznaczona do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń tj.: do malowania podłóży z płyty kartonowo-gipsowej, betonu oraz otynkowanych wewnątrz pomieszczeń: mieszkalnych, służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych i innych lokalach użyteczności publicznej oraz obiektach do magazynowania i przetwarzania produktów spożywczych.</p>
<p>Cechy szczególne: Silveno Paints Matt Effect jest lateksową białą matową farbą pozwalającą na równomierne i dokładne pokrycie wszystkich podłóży gładkich. Nadaje się do malowania powierzchni wewnętrznych wykonanych np. z płyt kartonowo - gipsowych, tynków gipsowych, wapiennych i cementowo - wapiennych. Jest łatwa w nakładaniu i bardzo wydajna. Współczynnik kontrastu: klasa 2/9m2 Granulacja: drobna <100 µm VOC: 0 g/l</p>
<p>Połysk: Mat</p>
<p>Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być równe, czyste, suche, wolne od pyłów i środków obniżających przyczepność. Stare tapety, ewentualne złuszczenia całkowicie usunąć, głębokie rysy i większe dziury zaszpachlować na gładko. Kredujące i piaskujące podłoża wzmocnić środkiem gruntującym Silveno Paints Grunt Akrylowy. Silnie zanieczyszczone nikotyną ściany pomalować środkami izolującymi nikotyne. Po odpowiednim przygotowaniu podłoża malować pędzlem, wałkiem lub natryskując. Nie stosować w temperaturze poniżej +5 C (dot. temp. malowanego obiektu). W przypadku malowania powierzchni oświetlonych światłem kierunkowym należy zwrócić szczególną uwagę, na przygotowanie powierzchni, metodę nakładania i dobór narzędzi.</p>
<p>Wydajność: Okolo 150 ml/m na jedną warstwę na gładkim podłożu. W przypadku szorstkich powierzchni odpowiednio więcej. Na bazie podanego przeciętnego zużycia 1 litr wystarcza na pomalowanie ok. 7 m przy jednokrotnym malowaniu.</p>
<p>Sposób nakładania: Po odpowiednim przygotowaniu podłoża malować pędzlem, wałkiem lub natryskując.</p>
<p>Czas schnięcia: Przy temperaturze +20 C i względnej wilgotności powietrza 65% powierzchnia nadaje się do ponownego pomalowania po ok. 4-6 godzinach. Za całkowicie suchą można uznać po ok. 24 godzinach. W przypadku niższej temperatury i wyższej wilgotności powietrza czas wysychania może ulec zmianie.</p>
<p>Czyszczenie narzędzi: Wodą, natychmiast po użyciu.</p>



Silveno Matt Effect

Przechowywanie:

W chłodnym, zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Otwierane opakowania szczelnie zamykać. Zalecany czas składowania do 12 miesięcy. Resztki produktu należy przelać do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknięte przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące.

Trwałość:

Klasa odporności na ścieranie: 1

Utylizacja:

Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. Resztki materiału, wysuszone, mogą być potraktowane jako odpady budowlane lub śmieci domowe.

Pojemność:

Biała: 1l; 2,5l; 5l; 10l.

Baza 1, 2, 3: 1l; 2,5l; 5l; 10l.

Dodatkowe informacje:

Produkt zgodny z PN-C-81914/2002 PN EN 13300

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. Parametry mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Zamiast podanych w KT produktów towarzyszących proszę zastosować produkty o podobnych cechach/parametrach.

Oprócz bieżących kontroli zewnętrznych produkt jest kontrolowany przez laboratorium firmy Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o. o. zgodnie z PN.

Wyprodukowano w Unii Europejskiej dla Konsorcjum Handlowego „STOFARB” S.A

ul. Gościńska 1 41-500 Chorzów Polska, tel. 32 241-69-77

www.silveno.pl