KARTA TECHNICZNA **02 kwiecień 2013 r.**

USZCZELNIACZ BITUMICZNY

BAUSOLID

Charakterystyka:
Łatwy w użyciu, daje wytrzymałą i elastyczną spoinę o doskonałej przyczepności do blachy i wszystkich typowych podłoży w budownictwie, nawet wilgotnych. Nie spływa z powierzchni pionowych. Powstała spoina jest odporna na promieniowanie UV.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do napraw pęknięć i uszkodzeń pokryć dachowych, uszczelniania połączeń około kominowych, wentylacji, uszczelniania rynien, w tym także rynien cynkowanych, naprawy nieszczelności rynien przerdzewiałych, naprawy izolacji pionowych budynków, pęknięć murów. Znajduje zastosowanie do różnego rodzaju powierzchni: papa, dachówka, blacha, drewno, beton, cegła, szkło, stal, aluminium. Może być stosowany jako klej do papy oraz do mocowania płyt izolacyjnych poliuretanowych. Do stosowania na zewnątrz budynków.

Dane techniczne:
- kolor: czarny;
- baza: mieszanina asfaltu i wypełniaczy w rozpuszczalnikach organicznych;
- konsystencja: pasta;
- gęstość: 1,15 kg/L;
- minimalna szerokość spoiny: 4mm;
- odporność termiczna po utwardzeniu: od -50 °C do +90 °C;
- wydajność: ok. 0,7 m²/kg.

Sposób użycia:
1. Przygotowanie powierzchni:
   Powierzchnia powinna być czysta, wolna od pyłów, smarów i olejów. Może być wilgotna.
2. Narzędzia:
   Uszczelniacz nakładać wyciskaczem do kartuszy.
3. Temperatura podczas wykonywania prac:
   Prace prowadzić w temp. od +5 °C do +35 °C (temp. powietrza, podłoża, uszczelniacza oraz wypełnianych elementów).
4. Zalecenia:
   Uszczelniacz wyciskać z kartusza równomiernie, wprowadzając go w spoiny z niewielkim nadmiarem, w sposób ciągły nie pozostawiając przerw ani pustych przestrzeni. Powierzchnię silikonu w ciągu około 10 - 15 minut, należy wyprofilować i ostatecznie wygładzić za pomocą szpachelki lub innego narzędzia zmoczonego w wodzie z niewielkim dodatkiem mydła lub płynu

do mycia naczyń.

5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów:
   Narzędzia po pracy czyścić "Benzyną lakową" DRAGON lub innym rozpuszczalnikiem organicznym. Zaschnięty uszczelniacz można usunąć jedynie mechanicznie.
6. Ograniczenia i uwagi:
   Nie stosować w kontakcie ze styropianem i smołą.

Opakowania:

- opakowanie: kartusz 300 ml/ 12 szt w opakowaniu zbiorczym;

Przechowywanie i transport:

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od +5 °C do +30 °C. Chronić przed dziećmi. Można przechowywać w temperaturze do -10 °C, lecz przed użyciem produkt musi być przez co najmniej 24 h w temperaturze +15 °C. Stosować z dala od ognia.

Producent:

Wyprodukowano na zlecenie:
Konsorcjum Handlowe „STOFARB" S.A.
41-500 Chorzów, ul. Gościnna 1.
Przez:
DRAGON POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
KRS: 0000438759, NIP: 677-237-20-06, Regon: 122707541
30-298 Kraków; ul. Powstania Listopadowego 14.
tel.: (12) 623-80-80, 623-80-70; fax: (12) 637-79-30.