GOLDMURIT



Betonstyl Impregnat koloryzujący do betonu i ogrodzeń betonowych

OPIS PRODUKTU

Goldmurit Betonstyl Impregnat koloryzujący do betonu i ogrodzeń betonowych to wodorozcieńczalny, koloryzujący impregnat ochronno-dekoracyjny, oparty na spoiwie akrylowo-silikonowym. Produkt charakteryzuje się wysoką siłą krycia, co pozwala na skuteczne maskowanie niedoskonałości i ujednolicanie barwy podłoża. Utworzona powłoka wykazuje znakomitą odporność na działanie promieniowania UV oraz zmienne warunki atmosferyczne, zapewniając długotrwałą estetykę powierzchni betonowych i ogrodzeń.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Goldmurit Betonstyl Impregnat koloryzujący do betonu i ogrodzeń betonowych przeznaczony jest do impregnacji chłonnych podłoży mineralnych jak:

- ogrodzenia betonowe (prefabrykowane, wylewane, łupane)

- betonowa kostka brukowa, betonowe płyty tarasowe

- galanteria betonowa i mała architektura (murki, ściany oporowe, gazony)

- betonowe okładziny elewacyjne imitujące kamień

- powierzchnie z widocznymi defektami: idealny do maskowania wykwitów, plam, różnic w odcieniach oraz naprawianiu błędów kolorystycznych powstałych na etapie produkcji betonu

WŁAŚCIWOŚCI

Goldmurit Betonstyl Impregnat koloryzujący do betonu i ogrodzeń betonowych to:

- kompleksowa rewitalizacja barwy: skutecznie odświeża i ujednolica kolor powierzchni barwionych w masie, przywracając im pierwotną estetykę

- wysoka siła krycia (korekta defektów): trwale maskuje niedoskonałości podłoża, takie jak przebarwienia, plamy, nierównomierne wybarwienie oraz szpecące wykwity wapienne i solne

- aktywna koloryzacja betonu: umożliwia nadanie trwałego, intensywnego koloru elementom z betonu surowego (szarego), całkowicie zmieniając ich charakter wizualny

- ochrona strukturalna i mrozoodporność: dzięki zdolności penetracji mikroporów, preparat uszczelnia podłoże przed wnikaniem wody, zwiększając odporność betonu na pękanie mrozowe i erozję

- bariera mikrobiologiczna: tworzy środowisko nieprzyjazne dla rozwoju mikroorganizmów, skutecznie zapobiegając porastaniu powierzchni przez glony, mchy i grzyby

- system odpychania zabrudzeń: zmniejszona nasiąkliwość powierzchni utrudnia przyleganie kurzu i brudu, ułatwiając utrzymanie betonu i ogrodzeń w czystości

- dostępny jest w 5 kolorach ze wzornika: żółty, czerwony, szary, antracyt, biel alabastrowa oraz na zamówienie dowolny kolor

GOLDMURIT

Betonstyl Impregnat koloryzujący do betonu i ogrodzeń betonowych



Własności wyrobu	
Gęstość w temp. 20±2°C [g/cm^3]	**najwyżej 1,15**
pH w temp. 20±2°C	**8,70- 9,20**
Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C i wilgotności względnej powietrza 55±5% [h]	**najwyżej 1**

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia do impregnowania powinna być wyczyszczona i sucha. Czyścić powierzchnie najlepiej urządzeniami ciśnieniowymi wodą z detergentem, a następnie ją spłukać i wysuszyć. Usunąć tłuste plamy, intensywne wykwity solne środkami do tego przeznaczonymi. Ślady glonów i grzybów należy usnąć środkiem Grzybobójca.

Nanoszenie

Goldmurit Betonstyl Impregnat koloryzujący do betonu i ogrodzeń betonowych jest gotowy do użycia. Przed zastosowaniem należy go dokładnie wymieszać. Zaleca się wykonać próbne wymalowanie powierzchni w miejscu nieeksponowanym w celu oceny efektu. Zaleca się nanosić wyrób równomiernie 1-2 warstwy w zależności od potrzeb. Jedna warstwa wystarczy przy powierzchniach uprzednio barwionych w masie zaś dwie warstwy są zalecane przy powierzchniach niebarwionych. Kolejną warstwę nanosić po wyschnięciu poprzedniej. Wysychanie pojedynczej warstwy trwa około 2 godziny w zależności od temperatury otoczenia.

Wyrób można nanosić wałkiem lub pędzlem lub urządzeniem natryskowym. Prace malarskie powinny być przeprowadzane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C.

Świeżo wykonaną powłokę należy chronić przed deszczem i mrozem przez 12h.

Narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w wodzie.

WYDAJNOŚĆ

Wydajność zależy od struktury powierzchni i nasiąkliwości podłoża – zaleca się wykonanie próby zużycia. Wydajność z 1l waha się od 6-8 m2 dla jednokrotnego nałożenia.

OKRES GWARANCJI

24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C.

Chronić przed mrozem!

GOLDMURIT



Betonstyl Impregnat koloryzujący do betonu i ogrodzeń betonowych

NORMY, LZO

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/2020/AKSIL-1

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/h/ FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera poniżej 30g/l.

WSKAZÓWKI BHP I OSTRZEŻENIA

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102: Chronić przed dziećmi.

P103: Przeczytaj uważnie i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Informacja uzupełniająca:

EUH208: Zawiera Sebacynian bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu), 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu

(3:1), bezwodnik maleinowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

BDO: 000033027

OPAKOWANIA

Opakowania z tworzywa sztucznego: 1l, 5l