



## SILVENO FARBA NA ZACIEKI I PLAMY

### Zakres stosowania

Farba izolująca przeznaczona jest do wymalowań ścian i sufitów. Można ją stosować na zewnątrz lub do wewnątrz. Nadaje się do malowania podłoży mineralnych, płyt kartonowo-gipsowych, starych powłok farb, tapet papierowych itp. Polecana szczególnie do powierzchni pokrytych wyschniętymi plamami po nikotynie, zaciekach wodnych, sadzy i tłuszczach. Nadaje się do stosowania jako farba w pełni wykończeniowa lub farba gruntująca pod wymalowania farbami typu emulsje, emalie, wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń.

### Charakterystyczne cechy

Tworzy białe, matowe i nieźółknące powłoki, o doskonałej przyczepności do podłoża, brak naprężeń w powłoce (zwiększenie trwałości wymalowań), znakomite kryje wszelkie plamy i zabrudzenia, o krótkim czasie schnięcia, łagodny zapach, wysoka odporność ścierna (np. na mycie, szorowanie), możliwość magazynowania w ujemnych temperaturach.

### Przygotowanie podłoża

Stosować na powierzchni suche i spójne, bez wstępnego przygotowania podłoża. W razie konieczności drugą warstwę nakładać co najmniej po pięciu godzinach od nałożenia pierwszej. Rozcieńczalnik: bez aromatu, do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania w ilości do 5%

### Sposób użycia

Przed przystąpieniem do malowania farbę należy starannie wymieszać. Aplikować pędzlem lub wałkiem jedną – dwie warstwy. Można aplikować za pomocą natrysku pneumatycznego.

### Parametry techniczne

Wydajność:	do 11 m <sup>2</sup> /l
Zawartość substancji stałych:	min. 65%
Limit zawartości LZO:	maks. 300 g/l (Dyrektywa z 2004/42/WE)
Sposób nanoszenia:	pędzel, wałek malarski, natrysk pneumatyczny
Czas schnięcia: Białą:	I stopień (suchość dotykowa) – maks. 2h III stopień (całkowite) – maks. 5h
Zalecana ilość warstw:	1–2
Okres gwarancji:	18 miesięcy

### Wskazówki BHP i przeciwpożarowe

Surowce wchodzące w skład farby są palne i szkodliwe w przypadku wdychania, kontaktu ze skórą i spożycia. Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci. Prace malarskie prowadzić przy dobrze działającej wentylacji, z dala od otwartego ognia. Produkt zawiera benzynę.